



KA-4520

Amplificateur intégré

- 2 x 110 Watts, à 8 Ohms (IEC/NF)
- Télécommande infrarouge de toutes les fonctions
- Grand afficheur fluorescent; indication de la puissance de sortie dans chaque voie
- Commande motorisée du niveau de sortie
- «CD Direct»
- Deux entrées pour platine à cassette
- Entrée AUX prévue pour la sortie son d'un magnétoscope
- Sélection possible de deux paires d'enceintes
- Télécommande d'ensemble possible
- Prise pour casque

Amplificateurs	KA-4520
Puissance de sortie à 8 ohms (IEC/NF)	110+110 Watts
Puissance dynamique (2 ohms)	—
DHT à 8 ohms (20 Hz à 20 kHz)	0,03%
Distorsion d'intermodulation à 8 ohms	0,03%
Réponse en fréquence (-3 dB)	10 Hz—50 kHz/ +0 dB, -3 dB
Facteur d'amortissement, 8 ohms	—
Sensibilité d'entrée/impédance	
PHONO (MM)	2,5 mV/47 kohms
PHONO (MC)	—
Tuner, aux, lecture, vidéo de bande	150 mV/47 kohms
Rapport de S/N à la puissance nominale (IHF-A)	
()=non pondéré à 50 mW (DIN)	
PHONO (MM)	75 dB à 2,5 mV (55 dB)
PHONO (MC)	—
Tuner, aux, bande	100 dB (55 dB)
Réglage de tonalité	
Basse à 100 Hz	±10 dB
Aigué à 10 kHz	±10 dB
Réglage d'intensité sonore (-30 dB)	+8 dB (70 Hz)
	—
Consommation	220 Watts
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz
Dimensions (L x H x P)	440 x 133 x 281 mm
Poids net	8,85 kg